INFORMAZIONI TECNICHE

DILUENTE S100
universale per applicazione a pennello e spruzzo. Idoneo per prodotti sintetici, clorocaucciù ed altri speciali.
Indicato per applicazioni a pennello, rullo, spruzzo. Non contiene clorurati.
Peso specifico a 20°C.: 0,88 kg/litro ± 0,05
Confezioni disponibili: litri 1 – 5 – 25; litri 200 su richiesta
Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

DILUENTE 530 RM
per prodotti sintetici applicabili a pennello, rullo, spruzzo.
Peso specifico a 20°C.: 0,78 kg/litro ± 0,05
Confezioni disponibili: litri 1 – 5 – 25; litri 200 su richiesta
Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

DILUENTE 560 INODORE
particolarmente adatto per applicazioni all'interno. Idoneo per diluire smalti, vernici, antiruggine sintetiche, PLIOGUM, PLIOPAC, MUROASCIUTTO applicati a pennello, rullo, spruzzo. Adatto per sgrassare e pulire superfici smaltate, laccate, vetri, cristalli.
Peso specifico a 20°C.: 0,77 kg/litro ± 0,05 Non contiene clorurati.
Confezioni disponibili: litri 1 – 5 – 25; litri 200 su richiesta
Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

DILUENTE 570 NITRO EXTRA
antinebbia di alta qualità, per la diluizione di vernici e smalti nitrocellulosici e sintetici della serie DEKOFAST, DEKORAPID, per antiruggine CROMOCAR. Consente rapidità di essiccazione. Adatto per diluire gran parte dei prodotti vernicianti utilizzati nell'industria e dall'artigianato. Utilizzato in carrozzeria come diluente da lavaggio. Non contiene clorurati. Particolarmente indicato per applicazioni a spruzzo.
Peso specifico a 20°C.: 0,85 kg/litro ± 0,05
Confezioni disponibili: litri 1 – 5 – 25; litri 200 su richiesta
Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

DILUENTE 715/520
nitro antinebbia di altissima qualità per la diluizione di vernici e smalti nitrocellulosici e sintetici della serie DEKOFAST, DEKORAPID, per antiruggine CROMOCAR. Consente rapidità di essiccazione. La composizione bilanciata, assieme all'ausilio di componenti in grado di assorbire l'umidità, consente anche in giornate particolarmente umide, l'evaporazione regolare dalla superficie favorendo la dilatazione e la brillantezza dei prodotti vernicianti in cui viene aggiunto. Non contiene clorurati. Su richiesta, può essere calibrato per il funzionamento con apparecchiature per l'applicazione di smalti elettrostatici. Particolarmente indicato per applicazioni a spruzzo.
Peso specifico a 20°C.: 0,87 kg/litro ± 0,05
Confezioni disponibili: litri 1 – 5 – 25; litri 200 su richiesta
Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

DILUENTE 540 EPOX
per la diluizione di prodotti vernicianti epossidici, poliuretanici, vinilici. La composizione bilanciata, consente l'evaporazione regolare dalla superficie favorendo la dilatazione e la brillantezza dei prodotti vernicianti cui viene aggiunto. Non contiene clorurati. Indicato per applicazioni a pennello, rullo, spruzzo. Dopo aver mescolato ed omogeneizzato l'eventuale induritore del prodotto verniciante, aggiungere lentamente il diluente durante agitazione.
Peso specifico a 20°C.: 0,88 kg/litro ± 0,05
Confezioni disponibili: litri 1 – 5 – 25; litri 200 su richiesta
Magazzinaggio: conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.