

SILOSSAN PRIMER AQ

Impregnante fissativo consolidante idrofobizzante ad elevata traspirabilità.

PRODOTTO PROFESSIONALE

Descrizione

Isolante fissativo concentrato all'acqua ad alta penetrazione. Permette di consolidare i supporti conferendo, inoltre, proprietà idrofobe e traspiranti alle profondità delle microcavillature e delle capillarità dentro le quali è in grado di penetrare grazie alla bassa tensione superficiale delle resine silossaniche che lo compongono. Aumenta l'adesione degli strati successivi e omogenizza l'assorbimento. Speciale per muri vecchi e nuovi. Fondo specifico per ciclo a base di silossani.

Caratteristiche

- Si applica facilmente: ideale per il professionista
- Elevata resa
- Basso impatto ambientale
- Formula bilanciata
- Applicabile in ambienti chiusi, si diluisce con acqua
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

Preparazione delle superfici

Su intonaco nuovo, stagionato da almeno 28 giorni, cemento, applicare almeno una mano di **SILOSSAN PRIMER AQ** e dopo almeno 5 ore applicare i successivi strati di finitura (idropitture o rivestimenti a spessore). Su vecchi intonaci, anche magri o friabili, asportare le parti in fase di distacco applicare una o più mani di **SILOSSAN PRIMER AQ**.

Su vecchie pitturazioni asportare completamente le preesistenti pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco. Pulire accuratamente vecchie pitturazioni ancora ben aderenti, rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi, carteggiare per migliorare l'aderenza, applicare una o più mani di **SILOSSAN PRIMER AQ**.

Preparazione di SILOSSAN PRIMER AQ

Agitare prima dell'uso. Diluire 1 parte di prodotto con 5 parti di acqua

Applicazione

Applicare una mano a pennello, rullo, a spruzzo tradizionale o airless. Evitare l'applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, su supporti gelati, con rischio di gelo o pioggia durante l'essiccazione. Applicare con umidità relativa inferiore all'85% e comunque ad almeno 4 gradi al di sopra del punto di rugiada.

Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità:

tra +10 e +35 °C sia del supporto che dell'ambiente circostante ed almeno 4 °C al di sopra del punto di rugiada.

Tempo di attesa tra le mani a 20 °C

Attendere 5 ore tra l'una e l'altra mano, max non critico. Si raccomanda di prolungare tale intervallo se le condizioni di umidità e temperatura sono peggiorative.

Essiccazione a 20°C e U.R.50%:

15 minuti; sopravverniciabile dopo 5 ore. I tempi riportati, sono influenzabili dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione.

Pulizia degli attrezzi: con ACQUA ad essiccazione non ancora avvenuta.

Resa e altri dati tecnici

Resa pratica: 40-50 m²/l per mano variabile secondo rugosità e assorbimento del supporto.

Colore: incolore

Confezioni: litri 5

Classificazione COV (D.L. 27 Marzo 2006 n°161): h/BA Primer fissanti. Valore limite UE di COV: 30 g/l . SILOSSAN PRIMER AQ contiene al max 30 g/l di COV.

Conservazione: 12 mesi in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5 °C e +30 °C.

Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto.

Codice Doganale: 3209 Pitture e Vernici a base di polimeri acrilici o vinilici dispersi o disciolti in ambiente acquoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinyl polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

Le confezioni pulite sono riciclabili al 100%. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da FIN.ED.IN. S.r.l.”

Voce di capitolato: primer a base di polimeri silossanici in dispersione acquosa. Ottimo per trattamenti di intonaci tradizionali o premiscelati. Ideale come fondo su intonaci storici a calce altamente porosi e su intonaci deumidificanti dove non altera il potere diffusivo. **SILOSSAN PRIMER AQ** diminuisce l'assorbimento di acqua liquida e consolida le superfici degradate. Indicato come protettivo consolidante idrorepellente su finiture a calce o su mattoni faccia a vista.

Permeabile al vapore acqueo, con un consumo medio di 0,1 l/m², al prezzo di euro _____ /

m² per fornitura e posa in opera, escluso ponteggi ed eventuali ulteriori interventi di preparazione.

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.