

# SILOX

Pittura minerale a base di resine silossaniche

**PRODOTTO PROFESSIONALE**

---

### Descrizione

Idropittura traspirante decorativa silossanica liscia per facciate e pareti esterne. Grazie alla sua speciale formulazione, **SILOX** consente un'elevata diffusione del vapore acqueo. E' idrorepellente, resistente all'attacco di muffe e alghe, all'atmosfera industriale pesante ed al clima marino. Garantisce la traspirazione dei muri, un'eccellente adesione sulle pareti, un ottimo potere coprente e dilatante assieme ad un'ottima resa. Prodotto di alta qualità.

---

### Vantaggi

- Film protetto contro l'attacco di muffe e alghe
- Applicabile in ambienti chiusi, si diluisce con acqua
- Basso impatto ambientale
- Formula bilanciata
- Idrorepellente
- Traspirante
- Elevata resa
- Di lunga durata
- Si applica facilmente: ideale per il professionista
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di COV

---

### Preparazione della superficie da trattare:

Pulire accuratamente vecchie pitturazioni ancora ben aderenti, asportare completamente vecchie pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco, rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi. Su nuovo intonaco, stagionato da almeno 28 giorni, gesso, cemento, pretrattare i muri eventualmente aggrediti da muffe con **SILEX**; applicare prima una mano del fissativo all'acqua **SILOSSAN PRIMER AQ** e dopo 8 ore applicare a pennello o rullo due mani di **SILOX**. Prima di ogni applicazione coprire i vetri, i klinker, i pavimenti, le ceramiche e i metalli, in caso di spruzzi pulire subito con acqua. Se di colore non bianco, trattare l'intera facciata con lo stesso lotto di produzione.

---



Densità: 1,60 ± 0,05 kg/l a 20 °C  
Confezioni: 0,750 litri – 4 litri – 14 litri

Classificazione COV (D.L. 27 Marzo 2006 n°161): c/BA pitture per pareti esterne di supporto minerale.. Valore limite UE di COV: 40 g/l . SILOX contiene al max 40 g/l di COV.

---

**Conservazione:** un anno in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5 °C e +30 °C.

---

## Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto.

Codice doganale: 3209 1000 pitture e vernici a base acrilica o vinilica polimeri distribuiti o disciolti in un mezzo acquoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

Le confezioni pulite sono riciclabili al 100%. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da FIN.ED.IN. S.r.l.”

---

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.